





ENERGY LABEL **



U-Werte	U _g	U _f	U _w (gesamt)
3-fach	0,6 W/m ² K	0,96 W/m ² K	0,81 W/m ² K

• nach DIN EN ISO 10077-1
 • der Hersteller bestätigt die CE-Konformität des Produktes im Einsatzland

Das brand Fenster **ENERGETO® NEO MD** ist aus dem ECO NEO AD und den Fenstern der energeto-Reihe entstanden. Es besticht durch die moderne kubische Optik des ECO NEO AD's und den sehr guten Energieeffizienz-Werten der Fenster der energeto-Reihe. Der MD-Steg und der Beschlag Securatio sorgen für zusätzliche Sicherheit. 4 angesagte und zeitlose STRUKTURA-Kombinationen im Holz-Aluminium-Design werten den Standard immens auf. Erhältlich ist das Fenster in modern flächenbündiger und in klassisch flächenversetzter Variante.

FENSTERTYP

- Kunststofffenster
- 76 mm Bautiefe
- Mitteldichtungssystem mit 3 Dichtungsebenen
- Beschlag: Securatio
- Glas mit warmer Kante
- 3-fach Verglasung im Standard
- Förderfähig
- Flächenversetzt und -bündig möglich
- In weiß und Struktura lieferbar

OPTIFALZ-AUSFÜHRUNG

- Standard-Ausführung: **Klebertechnik** zur Verbindung von Scheibe und Flügel; dadurch grundsätzlich RC2-konforme Glasanbindung und optimaler U_w-Wert **Profil mit glasfaserverstärkter Kunststoffarmierung***

VERGLASUNG

- ☑ 3-fach

SICHERHEIT

- ☑ Securatio
- ☑ RC2 (optional)

EIGNUNG

- ☑ Neubau
- ☑ Sanierung

DESIGN

- ☑ weiß
- ☑ Struktura

* Einsatz von Stahlarmierung nach Vorgabe des Systemgebers
 ** Angaben auf Basis der für dieses Profil angegebenen Optifalz-Ausführung mit Aluminium-Rollladen
 *** Dunkelgrauer Grundkörper für einheitliche Optik auch beim Öffnen des Fensters
 **** Eckige Glasleiste Qube-Line
 ***** Beidseitig unterschiedliche Folierung (Bi-Color): 40%