



ENERGY LABEL **



U-Werte	U _g	U _f	U _w (gesamt)
3-fach	0,5 W/m ² K	0,94 W/m ² K	0,74 W/m ² K

* nach DIN EN ISO 10077-1
* der Hersteller bestätigt die CE-Konformität des Produktes im Einsatzland

Das brand Fenster **ENERGETO® 8000 VS** ist eines unserer Design-Fenster. Im Gegensatz zum ENERGETO® 5000 VS hat dieses Profil 15 mm mehr Bautiefe und ist somit die energieeffizientere Lösung unter den VS-Fenstern. Nach dem Motto „Aus Kunststoff wird Aluminium“ wird bei diesem Fenster eine Aluminium-Vorsatzschale vor das Kunststoffprofil gesetzt. So verbindet man die hervorragenden Eigenschaften eines Kunststofffensters mit dem Look eines Aluminiumfensters. Außen ist bei unseren ENERGETO® 8000 VS-Fenstern – wie sonst bei Aluminiumfenstern – jede RAL-Farbe möglich und innen jede Dekorfarbe! Zusätzlich bieten wir diesen Fenstertyp mit einer Voranodisierung an. Das designstarke ENERGETO® 8000 VS-Fensterprofil ist die ideale Lösung für alle, die innovative Fenstertechnologie mit maximaler Gestaltungsfreiheit wünschen.

FENSTERTYP

- Kunststofffenster mit Alu-Vorsatzschale
- 90 mm Bautiefe
- Mitteldichtungssystem mit 3 Dichtungsebenen
- Glas mit warmer Kante
- 6-Kammersystem
- KfW-förderungsfähig

OPTIFALZ-AUSFÜHRUNG

- Standard-Ausführung: **Klebertechnik** zur Verbindung von Scheibe und Flügel; dadurch grundsätzlich RC2-konforme Glasanbindung und optimaler U_w-Wert **Profil mit glasfaserverstärkter Kunststoffarmierung***

VERGLASUNG

- ☑ 3-fach

SICHERHEIT

- ☑ Securatio
- ☑ RC2 (optional)

EIGNUNG

- ☑ Neubau
- ☑ Sanierung

DESIGN

- ☑ Weiß
- ☑ Dekor (optional)
- ☑ RAL lt. Farbkarte (opt.)

* Einsatz von Stahlarmierung nach Vorgabe des Systemgebers
** Angaben auf Basis der für dieses Profil angegebenen Optifalz-Ausführung mit Aluminium-Rollladen
*** Pulverbeschichtung: Alux DB 703 Perlglimmer, RAL-Farbkarte Premium, Aufschlag 70%