

SENTINEL HAUS INSTITUT  
z.H. Herrn Ralf Kärger

29.08.2024

### **Herstellereklärung Austrotherm XPS PLUS 30 SF / PLUS P GK**

Hiermit bestätigt die Austrotherm Dämmstoffe GmbH, dass die folgenden XPS-Produkte

- **Austrotherm XPS Plus 30 (SF)**
- **Austrotherm XPS Plus P**

frei von halogenierten Treibmitteln sowie der Gehalt an besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHC) gemäß REACH Verordnung < 0,1 % Massenprozent beträgt.

Ebenso enthalten die o.G. Produkte keine HBCD und TCEP-Verbindungen.

Die Herstellung dieser Platten erfolgt durch mehrlagiges, vollflächiges verschweissen miteinander von Austrotherm XPS TOP 30-Platten in den Stärken 35-55mm wodurch die Vorteile der Wärmeleitfähigkeit dünner Platten durch den Produktionsprozess Gesamtstärken von 80 – 400mm ermöglichen.

Die Austrotherm XPS PLUS P GK erhält dann im Nachgang eine geprägte Oberfläche zur Putzhaftung.

Die EPD-Nr.: EPD-FPX-20190111-IBE1-DE findet hier also ebenfalls Anwendung

Beste Grüße!



Dirk Baune  
Leitung Anwendungstechnik  
Austrotherm Dämmstoffe GmbH