



# SHI-PRODUKTPASS

Produkte finden - Gebäude zertifizieren

SHI-Produktpass-Nr.:

**15234-10-1001**

## Bodenglück Klick-Vinyl

Warengruppe: Bodenbeläge - Designbeläge



Bodenglück GmbH & Co. KG  
Gewerbestr. 1  
26624 Südbrookmerland



### Produktqualitäten:









*Köttner*

Helmut Köttner  
Wissenschaftlicher Leiter  
Freiburg, den 01.10.2024



## Inhalt

 SHI-Produktbewertung 2024	1
 Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude	2
 EU-Taxonomie	3
 DGNB Neubau 2023	4
 BNB-BN Neubau V2015	5
 BREEAM DE Neubau 2018	6
Produktsiegel	7
Rechtliche Hinweise	8
Technisches Datenblatt	9

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.





Produkt:

**Bodenglück Klick-Vinyl**

SHI Produktpass-Nr.:

**15234-10-1001**



## SHI-Produktbewertung 2024

Seit 2008 etabliert die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) einen einzigartigen Standard für schadstoffgeprüfte Produkte. Experten führen unabhängige Produktprüfungen nach klaren und transparenten Kriterien durch. Zusätzlich überprüft das unabhängige Prüfunternehmen SGS regelmäßig die Prozesse und Aktualität.

Kriterium	Produktkategorie	Bewertung
SHI-Produktbewertung	Bodenbeläge	Schadstoffgeprüft
Gültig bis: 11.08.2026		



Produkt:

**Bodenglück Klick-Vinyl**

SHI Produktpass-Nr.:

**15234-10-1001**



## Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung für den KfW-Förderkredit.

Kriterium	Pos. / Bauproduktgruppe	Betrachtete Stoffe	QNG Freigabe
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien	2.2 Elastische Bodenbeläge – auch mehrschichtige Systeme	VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe / Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) / SVHC / Schwermetalle	QNG-ready

**Nachweis:** Eurofins Indoor Air Comfort Gold Zertifikat vom 13.10.2023 (Zertifikats Nr. IACG-396-01-01-2023). SGS-Prüfbericht zu SVHC vom 13.06.2023 (Prüfbericht Nr. TSNHG2301521201)

**Bewertungsdatum:** 16.08.2024





Produkt:

**Bodenglück Klick-Vinyl**

SHI Produktpass-Nr.:

**15234-10-1001**



## EU-Taxonomie

Die EU-Taxonomie klassifiziert wirtschaftliche Aktivitäten und Produkte nach ihren Umweltauswirkungen. Auf der Produktebene gibt es gemäß der EU-Verordnung klare Anforderungen zu Formaldehyd und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC). Die Sentinel Holding Institut GmbH kennzeichnet qualifizierte Produkte, die diesen Standard erfüllen.

Kriterium	Produkttyp	Betrachtete Stoffe	Bewertung
DNSH - Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung	Bodenbeläge (einschließlich zugehöriger Kleb- und Dichtstoffe)	Stoffe nach Anlage C, Formaldehyd, Karzinogene VOC Kategorie 1A/1B	EU-Taxonomie konform
<b>Nachweis:</b> Eurofins Indoor Air Comfort Gold Zertifikat vom 13.10.2023 (Zertifikats Nr. IACG-396-01-01-2023). SGS-Prüfbericht zu SVHC vom 13.06.2023 (Prüfbericht Nr. TSNHG2301521201). Herstellererklärung vom 01.09.2024.			
<b>Bewertungsdatum: 01.10.2024</b>			



Produkt:

**Bodenglück Klick-Vinyl**

SHI Produktpass-Nr.:

**15234-10-1001**



## DGNB Neubau 2023

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude. Die Version 2023 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt	7 Bodenbeläge (Elastische Bodenbeläge)	VOC / SVOC / gefährliche Stoffe	Qualitätsstufe: 3
<b>Nachweis:</b> Eurofins Indoor Air Comfort Gold Zertifikat vom 13.10.2023 (Zertifikats Nr. IACG-396-01-01-2023). SGS-Prüfbericht zu SVHC vom 13.06.2023 (Prüfbericht Nr. TSNHG2301521201)			
<b>Bewertungsdatum: 16.08.2024</b>			



Produkt:

**Bodenglück Klick-Vinyl**

SHI Produktpass-Nr.:

**15234-10-1001**



## **BNB-BN Neubau V2015**

Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen ist ein Instrument zur Bewertung von Büro- und Verwaltungsgebäuden, Unterrichtsgebäuden, Laborgebäuden sowie Außenanlagen in Deutschland. Das BNB wurde vom damaligen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und unterliegt heute dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Kriterium	Pos. / Bauprodukttyp	Betrachtete Schadstoffgruppe	Qualitätsniveau
1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt	2a Elastische Bodenbeläge – mit und ohne ankaschierte Verlege- oder Dämmunterlage	VOC / gefährliche Stoffe / Schwermetalle	Qualitätsniveau 3
<b>Nachweis:</b> Eurofins Indoor Air Comfort Gold Zertifikat vom 13.10.2023 (Zertifikats Nr. IACG-396-01-01-2023). SGS-Prüfbericht zu SVHC vom 13.06.2023 (Prüfbericht Nr. TSNHG2301521201)			
<b>Bewertungsdatum: 01.10.2024</b>			



Produkt:

**Bodenglück Klick-Vinyl**

SHI Produktpass-Nr.:

**15234-10-1001**



## BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches Gebäudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft. Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen von Gebäuden zu bewerten und zu verbessern.

Kriterium	Produktkategorie	Betrachtete Stoffe	Qualitätsstufe
Hea 02 Qualität der Innenraumluft	Bodenbeläge (einschließlich Bodenspachtelmassen und Harzböden)	Emissionen: Formaldehyd, TVOC, Krebserregende Stoffe	herausragende Qualität

**Nachweis:** Eurofins Indoor Air Comfort Gold Zertifikat vom 13.10.2023 (Zertifikats Nr. IACG-396-01-01-2023).

**Bewertungsdatum:** 01.10.2024



Produkt:

**Bodenglück Klick-Vinyl**

SHI Produktpass-Nr.:

**15234-10-1001**



## Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.



Dieses Produkt ist schadstoffgeprüft und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen. Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.



Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlichen Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen.



Produkt:

**Bodenglück Klick-Vinyl**

SHI Produktpass-Nr.:

**15234-10-1001**



## Rechtliche Hinweise

(\* ) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

---

Alle Kriterien finden Sie unter:

<https://www.sentinel-haus.de/de/Sentinel-Haus/Qualitaeten/Qualitaeten-Pruefkriterien>

---

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.



### Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH  
Merzhauser Straße 74  
79100 Freiburg im Breisgau  
Tel.: +49 761 59048170  
info@sentinel-haus.de  
www.sentinel-haus.de



## VERLEGUNG




**Schnelles und einfaches Verlegen**  
Auch für Laien mühelos in kurzer Zeit zu machen




**Integrierte Trittschalldämmung**  
Spart Zeit, Geld und Nerven, ohne separaten Arbeitsschritt



**Dimensionsstabile Trägerplatte**  
Auch große Flächen bis 400 qm in einem Stück verlegen



**Geniales Drop-down Klicksystem**  
Fällt ohne Kraftaufwand leicht und sicher ineinander



**Zuschnitt ohne Säge**  
Einfach mit dem Teppichmesser anritzen und in die gewünschte Länge brechen



**Auch für Fußbodenheizung geeignet**  
Geringe Aufbauhöhe und hohe Wärmeleitfähigkeit ohne Materialausdehnung



**Geringe Aufbauhöhe**  
Auch bei niedrigen Türen und in Altbauten ideal

## SENSORIK



**Natürliche Optik**  
Von echtem Holz oder Stein kaum zu unterscheiden




**Fühlbar authentisch**  
Hochwertig-realistische Haptik durch 3-D-Synchronprägung bei allen Holzdesigns




**Super leise**  
Reduziert den Trittschall durch Aufbau und Premium-Dämmung auf ein Minimum



**Herrlich fußwarm**  
Für ein ganzjährig angenehmes Barfuß-Gefühl



**Zeitlos stilischer**  
Handverlesene Holz- und Fliesendesigns, die dauerhaft perfekten Eindruck machen



**Stimmiges Verlegemuster**  
Acht Detailvarianten in jedem Design sorgen für natürlichen Gesamteindruck



**Perfekte Dielen-Optik**  
Durch die natürliche V-Fuge kommen die einzelnen Dielen optimal zur Geltung

## FUNKTION / PFLEGE



**Feuchtigkeitsunempfindlich**  
Kein Problem, wenn mal was danebengeht



**Starke 0,5 mm Nutzschicht**  
Extrem strapazierfähig. Für höchste Beanspruchung im privaten und gewerblichen Bereich




**Traumhaft pflegeleicht**  
Unempfindlich gegen Flecken und trocken wie feucht bequem zu reinigen




**Chemikalienbeständig**  
Bei haushaltstypischen Chemikalien, abhängig von Konzentration und Einwirkzeit



**Antistatische Oberfläche**  
Keine lästige Aufladung über den Boden



**Stuhlrollengeeignet\***  
Perfekte Gleiteigenschaften für gängige Rollen-Arten



**Lange farb- und formbeständig**  
Ohne Verzug oder Beulenbildung auch bei starker Erwärmung durch bodentiefe Fenster

## UMWELT & GESUNDHEIT



**Phtalatfreie Trägerplatte**  
Garantiert ohne bedenkliche Weichmacher



**Besonders emissionsarm**  
Beste Schadstoffklasse für Bodenbeläge



**100% recycelbar**  
Der komplette Boden kann wiederverwendet werden



**Nicht aus Granulat**  
Ausschließlich bestes Vinyl aus Originalherstellung

## SICHERHEIT



**Rutschhemmende Oberfläche**  
Stufe R9: auch empfehlenswert für Küche, Toilette und Bad



**Schwer entflammbar**  
Mehr Sicherheit im Ernstfall durch Brandschutzklasse Bfl-S1

## GARANTIE

0,5 mm Nutzschicht mit 3-D-Synchronprägung und PU-Versiegelung

Naturgetreuer Designdruck

Rigid-Trägerplatte mit Klickprofil

Premium-Trittschalldämmung

\* Passende Unterlage vom Hersteller empfohlen



# TECHNISCHE DATEN

## Bodenglück Klick-Vinyl Premium - Diele

Eiche - Jever, Westerland, St. Peter Ording, Wangerooge, Memmert, Ameland

Eigenschaft	Norm	Wert
Verpackungseinheit	/	8 Stk. = 2,21 m <sup>2</sup>
Plankenmaß	/	1210 x 228 x 5 mm
Gesamtdicke	ISO 24346	4,0 mm PVC + 1,0 mm IXPE
Nutzschichtdicke	ISO 24340	0,55 mm + Polyurethan
Belagsart	ISO 10582	Heterogenes PVC
Flächengewicht	ISO 23997	+/- 7,130 kg/m <sup>2</sup>
Dimensionsstabilität	ISO 23999	In Längsrichtung: -0.01% In Querrichtung: +0.01%
Durchgangswiderstand	EN 1081	Horizontal: 7.9 x 10 <sup>11</sup> Ω Vertikal: 11.5 x 10 <sup>12</sup> Ω
Maximale Schalldämmung	ISO 10140-1	bis zu 19 dB
Maximale Schallabsorption	ISO 354	δs 0.05
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667 / ISO 8302	0,0121 m <sup>2</sup> K/W
Brandverhalten	EN 13501-1 - 1:2007	Bfl-s1
Resteindruck	ISO 24343-1	0.08 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	✓
Rutschhemmung	EN 13893	0.5 mμ (R9)
Beanspruchungsklasse	ISO 10582	23/33*
Chemikalienbeständigkeit	ISO 26987	Klasse O - Gut**
Toxizität	EN 71	Nicht toxisch
Lichtechtheit	EN ISO 105 B02	>6
Fußbodenheizung	/	Geeignet max. 28° C
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	Gummi-Testschuh: 0,6 kV
Umweltmanagement	ISO 14001	✓
Qualitätsmanagement	ISO 9001	✓

\* Befahrbarkeit ausgenommen

\*\* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei haushaltstypischen Chemikalien  
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

## VERLEGE TECHNOLOGIEN

Das patentierte DropDown Klicksystem überzeugt durch einfache Winkelmechanik, bei der die Planken schnell, sauber und problemlos ineinander gesteckt werden.

