

**Massivholzdielen aus französischer Eiche 14 mm**



**Stärke:** 14 mm (bei Sägefeinen Produkten etwas geringer)  
**Breiten:** (Siehe einzelne Kollektionen) 70 / 90 / 100 / 110 / 130 / 150 mm  
**Längen: für die Breite 70:** gemischt von 400 bis 700 mm nach Verfügbarkeit, rundum mit N/F, mit 4 Mikro Fasen  
**Alle anderen Breiten:** gemischt von 400 bis 2 000 mm nach Verfügbarkeit, rundum mit N/F, mit 4 kleinen Fasen  
 Für Warmwasserfußbodenheizung bis 29° C Oberflächentemperatur bis 130 mm breit geeignet, Klimafußböden: nicht geeignet.  
 Brandschutz nach EU : Cfls<sub>1</sub>

**Massivholzdielen aus französischer Eiche 21 mm**



**Stärke:** 21 mm (bei Sägefeinen Produkten etwas geringer)  
**Breiten:** (Siehe einzelne Kollektionen) 70 / 90 / 110 / 140 / 170 / 190 mm  
**Längen: für die Breite 70:** gemischt von 400 bis 800 mm nach Verfügbarkeit, rundum mit N/F, mit 4 Mikro Fasen  
**Alle anderen Breiten:** gemischt von 400 bis 2 000 mm nach Verfügbarkeit, rundum mit N/F, mit 4 kleinen Fasen oder je nach Anfrage auch mit zwei großen Längsfasern lieferbar.  
 Für Warmwasserfußbodenheizung bis 29° C Oberflächentemperatur bis 140 mm breit geeignet. Klimafußböden: nicht geeignet.  
 Brandschutz nach EU : Cfls<sub>1</sub>

**Mehrschicht-Parkett aus Eiche Chêne Exklusivdielen XL**



**Stärke:** 15 mm  
**Breiten:** 220 / 260 / 300 mm  
**Längen:** gemischt von 2 000 mm bis 3 000 mm nach Verfügbarkeit  
**Deckschicht:** +/- 4 mm, N/F rundum, mit 2 kleinen Längsfasern, Birke Sperrholzträger.  
 Für Warmwasserfußbodenheizung bis 29° C Oberflächentemperatur geeignet. Brandschutz nach EU : Cfls<sub>1</sub>,  
 Hinweis bei Exklusivdielen: Aufgrund der ungefasten Kanten, kann es an den Kopfseiten zu Überzahnungen kommen.

**Mehrschicht-Parkett aus Eiche Chêne Exklusivdielen XXL**



**Stärke:** 18 mm  
**Breiten:** 230 / 260 / 290 / 320 / 350 mm  
**Längen:** gemischt von 2000 mm bis 5/6000 mm (hauptsächlich zwischen 3500 und 4500 mm), nach Verfügbarkeit.  
**Deckschicht:** +/- 5 mm mit 2 kleinen Längsfasern  
**Mittelage:** Fichte 8 mm - **Gegenzug:** Eiche 5 mm  
 Für Warmwasserfußbodenheizung bis 29° C Oberflächentemperatur geeignet, Vollflächig zu verkleben. Brandschutz nach EU : Cfls<sub>1</sub>,  
 Hinweis bei Exklusivdielen: Aufgrund der ungefasten Kanten, kann es an den Kopfseiten zu Überzahnungen kommen.

**Mehrschicht-Parkett TOP 2,7 Landhausdielen aus Eiche**



**Stärke:** 10,5 - 11 mm +/- 2,7 mm (bei Sägefeinen Produkten etwas geringer)  
**Breiten:** 140/170 mm  
**Gemischten Längen :** 1000 - 1200 - 1500 - 1800 mm nach Verfügbarkeit.  
**Deckschicht:** +/- 2,7 mm (+/- 2,5 bis 2,7 mm bei Sägefeinen Produkten)  
 N/F rundum, mit 4 kleinen Fasern.  
 Birke Sperrholzträger Äste gespachtelt.  
 Für Warmwasserfußbodenheizung bis 29° C Oberflächentemperatur bis 170 mm breit geeignet. Brandschutz nach EU : Dfls<sub>1</sub>

**Mehrschicht-Parkett TOP 3,2 Landhausdielen aus französischer Eiche**



**Stärke:** 14,4 mm (bei Sägefeinen Produkten etwas geringer)  
**Breiten:** (Siehe einzelne Kollektionen) 110 mm (hauptsächlich für Fischgrät) / 140 / 170 / 190 und 220\* mm (220\* geringer Mengenvorrat)  
**Längen:** gemischt von 1 000 mm bis 2 200 mm nach Verfügbarkeit  
**Deckschicht:** +/- 3,2 / 3,4 mm (+/- 2,7 bis 3,1 / 3,3 bei Sägefeinen Produkten), N/F rundum, mit 4 kleinen Fasern.  
 Birke Sperrholzträger, Äste gespachtelt. Für Warmwasserfußbodenheizung bis 29° C Oberflächentemperatur bis 220 mm breit geeignet, Klimafußböden: geeignet bis 220 mm breit, auBer Auswahl mit Splint.  
 Brandschutz nach EU: Dfls<sub>1</sub> .

**Mehrschicht-Parkett TOP 4,5 Landhausdielen aus französischer Eiche**



**Stärke:** 15,7 mm (bei Sägefeinen Produkten etwas geringer)  
**Breiten:** Siehe einzelne Kollektionen) 110 mm (hauptsächlich für Fischgrät) / 140 / 170 / 190 und 220\* mm (220\* geringer Mengenvorrat)  
**Längen:** gemischt von 1 000 mm bis 2 200 mm nach Verfügbarkeit  
**Deckschicht :** +/- 4,5 mm (+/- 4 bis 4,5 mm bei Sägefeinen Produkten), N/F rundum, mit 4 kleinen Fasern,  
 Birke Sperrholzträger, Äste gespachtelt. Für Warmwasserfußbodenheizung bis 29° C Oberflächentemperatur bis 220 mm breit geeignet, Klimafußböden: geeignet bis 220 mm breit, auBer Auswahl mit Splint.  
 Brandschutz nach EU: Dfls<sub>1</sub> . Wir haben Cfls<sub>1</sub> erhalten für ungefähr 50 Oberflächen (Gebürstet, Sägefein). Nicht erschöpfende Liste auf Anfrage. Auch zur schwimmenden Verlegung geeignet.

**Sortierung:** - CHENE ANTIK, Sägefein EICHE, Collection CAFÉ, GERÄUCHERT, COLLECTION LOFT, SANDGESTRAHLT, 2 JAHRE ALT: NATUR / NATURWUCHS (teilweise gespachtelt) teilweise biologisch angetastet (Freie Sortierung), Werkssortierung nach Teil B von EN 13489 und 13226  
 LANDHAUSDIELN : PREMIER, NATUR, NATURWUCHS, MARKANT - CHÈNE XXL - CHÈNE XL: Naturwuchs, Risse dunkelbraun gekittet. Sehr wenig Splint erlaubt.

**Bemerkung:** Kann auf Wunsch auch in gemischten Breiten geliefert werden. Bei Sägefeinen Produkten : Höhenunterschiede im Kantenbereich. Die Deckschicht und die Gesamtstärke sind etwas geringer. Chene Antik: Keine fasen, Kanten gebrochen. Industrielle Collection : Fasen können unregelmäßig sein.

Abmessungen können sich ohne Vorankündigung ändern.