

decotric Tapetengrund weiß

Anwendungsbereich:

Ideale Untergrundvorbereitung für alle Tapezierarbeiten – besonders mit hellen, durchscheinenden Vliestapeten. In nur einem Arbeitsgang wird der Untergrund einheitlich weiß, griffig und gleichmäßig saugend. Hervorragend geeignet als Kontrollanstrich für die Ebenmäßigkeit des Untergrundes vor der Verklebung von Renovier- und Glattvliesen.

Eigenschaften:

- deckender Voranstrich zum Ausgleichen von Farbtonunterschieden des Untergrundes vor dem Tapezieren
- idealer Untergrund für Vliestapeten
- schafft griffige und gleichmäßig saugende Untergründe
- für innen
- lösungsmittelfrei

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, Titandioxid, mineralische Anteile, Wasser, Additive

Dichte: ca. 1,55 g/cm³

pH-Wert: 9,5 - 10

Untergrundvorbehandlung:

decotric Tapetengrund weiß ist anwendbar auf allen mineralischen Untergründen (z. B. Beton, Spachtelmassen, Kalk-, Gips- und Zementputz) sowie auf gestrichenen Flächen, Gipskarton- und anderen Trockenbauplatten. Der Untergrund muss trocken, tragfähig, eben und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Loses Material, alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche entfernen. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit decotric Tiefengrund LF grundieren. Risse, Löcher und Unebenheiten verspachteln.

Verarbeitung:

Den Tapetengrund mit Pinsel, Bürste, Rolle oder einem geeigneten Spritzgerät auf den Untergrund auftragen. Bei der Verarbeitung im Spritzgerät ist die maximale Korngröße von 0,2 mm zu beachten. Nach vollständiger Durchtrocknung können die gestrichenen Flächen tapeziert werden. Trockenzeit ca. 6 – 8 Stunden, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Umgebungsbedingungen; bei ungünstigen Bedingungen (z. B. niedrige Temperatur oder hohe Luftfeuchtigkeit) kann sich die Trockenzeit verlängern.

Abtönen:

Bei Bedarf kann der Tapetengrund mit max. 10 % Universal-Abtönkonzentrat oder Vollton- und Abtönfarbe abgetönt werden.

Verbrauch:

ca. 100 – 200 ml/m², je nach Untergrundbeschaffenheit

Hinweise:

Bereits mit Tapetengrund weiß gestrichene Untergründe dürfen nicht großflächig mit gipshaltigen Spachtelmassen überarbeitet werden. Hierfür empfehlen wir eine Spachtelmasse auf Dispersionsbasis – wie z. B. decotur Leichtspachtel oder Fertigspachtel. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Bei Spritzverarbeitung Sprühnebel nicht einatmen. Nicht unter + 5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.decotric.de oder unter sds@decotric.de.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12 entsorgen.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
012911001	4007955129011	2,5 l
012912001	4007955129028	5 l
012913001	4007955129035	10 l



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.