

ANHANG

Diese(r) Artikel / Gruppe wird charakterisiert durch folgende Merkmale (alle Angaben $\pm 10\%$):

Aufbau:	Direktbedruckter Laminatfußboden; mit lackierter V-Fuge; optional mit Trittschalldämmung; Beanspruchungsklasse 32 Beanspruchungsklasse 33
Deckbelag:	mehrschichtige UV-Lackierung auf Acrylatbasis
Träger:	direktbedruckte HDF nach DIN EN 316; Dicke 7,5 – 11,5 mm; Dichte 850 kg/m ³
Gegenzug:	UV-Lack auf Acrylatbasis
Trittschalldämmung:	optional unbeschichteter Polystyrolschaum; Karton
Gesamtdicke :	8,0 – 12,0 mm ohne Dämmunterlage
Flächengewicht:	6,9 – 10,3 kg/m ² ohne Dämmunterlage 7,2 – 10,5 kg/m ² mit Dämmunterlage

und umfasst folgende Artikel:

Beanspruchungsklasse 32 Kaindl Easy Touch
AQUApro Supreme
Masterfloor Premium
Direktbedruckter Laminatfußboden 8 mm
Direktbedruckter Laminatfußboden 10 mm
Direktbedruckter Laminatfußboden 12 mm

Beanspruchungsklasse 33 Direktbedruckter Laminatfußboden 12 mm
AQUApro Easy Touch
Floorganic
Kaindl Easy Touch

TÜV PROFiCERT-product Interior (PREMIUM)

Zertifikat-Registrier-Nr. **70 720 5863-3**

Zertifikat gültig von 2024-03-21 bis **2027-03-20**



Dr. M. Parick

Darmstadt, 2024-04-24
Zertifizierungsstelle des TÜV Hessen
– Der Zertifizierungsstellenleiter –

ANNEX

This article / this group is characterised by the following features (all data $\pm 10\%$):

Construction:	Direct printed laminate flooring; with lacquered V-joint; optionally with sound insulation, utilisation class 32 utilisation class 33
Top layer:	multi-layer acrylate based UV lacquer
Carrier layer:	Direct printed HDF acc. to DIN EN 316; thickness 7.5 – 11.5 mm; density 850 kg/m ³
Back layer:	acrylate based UV lacquer
Sound insulation:	optionally uncoated polystyrene foam, cardboard
Total thickness:	8.0 – 12.0 mm without sound insulation
Area weight:	6.9 – 10.3 kg/m ² without sound insulation 7.2 – 10.5 kg/m ² with sound insulation

and comprises the following articles:

Utilisation class 32	Kaindl Easy Touch AQUApro Supreme Masterfloor Premium Kaindl direct printed laminate flooring 8 mm Kaindl direct printed laminate flooring 10 mm Kaindl direct printed laminate flooring 12 mm
Utilisation class 33	Kaindl direct printed laminate flooring 12 mm AQUApro Easy Touch Floororganic Kaindl Easy Touch

TÜV PROFICERT-product Interior (PREMIUM)

Certificate registration No. **70 720 5683-3**

Certificate valid from 2024-03-21 to **2027-03-20**



Dr. M. Parick

Darmstadt, 2024-04-24
Certification body of TÜV Hessen
– Head of Certification body –