



SHI-PRODUKTPASS

Produkte finden - Gebäude zertifizieren

SHI-Produktpass-Nr.:

14605-10-1003

Antares

Warengruppe: Bodenbeläge - Wollteppich - Teppichboden



OSCHWALD Boden aus Natur GmbH
Rudolf-Blessing-Str. 7
79183 Waldkirch



Produktqualitäten:



Köttner

Helmut Köttner
Wissenschaftlicher Leiter
Freiburg, den 09.09.2024



Inhalt

■ SHI-Produktbewertung 2024	1
Produktsiegel	2
Rechtliche Hinweise	3
Technisches Datenblatt	4

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.





Produkt:

Antares

SHI Produktpass-Nr.:

14605-10-1003



SHI-Produktbewertung 2024

Seit 2008 etabliert die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) einen einzigartigen Standard für schadstoffgeprüfte Produkte. Experten führen unabhängige Produktprüfungen nach klaren und transparenten Kriterien durch. Zusätzlich überprüft das unabhängige Prüfunternehmen SGS regelmäßig die Prozesse und Aktualität.

Kriterium	Produktkategorie	Bewertung
SHI-Produktbewertung	Bodenbeläge	Schadstoffgeprüft
Gültig bis: 10.05.2026		



Produkt:

Antares

SHI Produktpass-Nr.:

14605-10-1003



Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.



Dieses Produkt ist schadstoffgeprüft und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen. Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.



Produkt:

Antares

SHI Produktpass-Nr.:

14605-10-1003



Rechtliche Hinweise

(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

Alle Kriterien finden Sie unter:

<https://www.sentinel-haus.de/de/Sentinel-Haus/Qualit%C3%A4ten/Qualitaeten-Pruefkriterien>

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.



Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH
Merzhauser Straße 74
79100 Freiburg im Breisgau
Tel.: +49 761 59048170
info@sentinel-haus.de
www.sentinel-haus.de

Adresse: Bentzon Carpets ApS
Fabrikvej, Røjle
DK-5500 Middelfart
Danmark
CVR-nr.: 26 02 46 33
Telefon: +45 64 40 20 00
Telefax: +45 64 40 24 24
e-mail: info@bentzon.dk
www.bentzon.dk

ANTARES

SPECIFICATIONS

Style:	Tufting, 5/32
Fibre:	100% pure new wool
Pile warp & weft:	Jute/Cotton
Width	4 m
Pile weight:	ca. 850 g/m ²
Total weight:	ca. 2.150 g/m ²
Pile height:	ca. 4.0 mm
Total height:	ca. 7,0 mm
Backing:	Cotton
Flammability:	Cfl-S1
Thermal insulation rating:	0.10 sq.m K/W
Wearing class:	23 – Heavy domestic, light contract
Certificate no:	2531-CPR-CXA10190

Antares: Technische Daten

- **Antistatisch:** ja, da natürliche Rohstoffe
- **Brennverhalten:** (Cft-s1) schwer entflammbar für Objektbereich
- **Gesamtgewicht/m²:** ca. 2.250 g
- **Gesamthöhe:** ca. 7,0 mm
- **Herstellungsverfahren:** Tufting
- **Kett- und Schussfaden:** —
- **Komfortklasse:** LC-2 gut
- **Mottenschutzrüstung:** nein, bei Bedarf bitte Mittel anfragen
- **Noppenzahl/m² (Faserreihen):** ca. 91.000
- **Nutzschicht:** 100 % unbehandelte Schurwolle
- **Poleinsatzgewicht/m²:** ca. 850 g
- **Polhöhe (Nutzschicht):** ca. 4,0 mm
- **Qualitätseinstufungen:** 22+ / 31
- **Rückengewebe:** Baumwolle
- **Standardbreite in cm** 400
- **Standardrollenlänge:** 25 lfm
- **Teilung:** 5/32 loop
- **Trärgewebe:** Jute/Baumwolle
- **Verklebung:** Naturlatex
- **Verwendete Farben:** lebensmittelechte Säurefarben
- **Wärmedurchlasswiderstand:** 0,120 qm K/W
- **Zusatznutzen:** Fußbodenheizung